

Modd.	Pneus	Dia- mètre barre de tor- sion	Hauteur depuis terre (H en millimètres) du rebord supérieur châssis (mesurée en face du train AV.) en fonction du poids																			
			Poids en kg grèvant sur les roues AV.																			
			1200	1220	1240	1260	1280	1300	1320	1340	1360	1380	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	
30	195/75 R14	25	554	551	548	545	542	539	536	533	530	527	524									
		27,5	562	560	558	556	554	551	549	547	545	543	541									
		29	562	560	559	557	555	553	552	550	548	546	545									
	175/75 R16	25	564	561	558	555	552	549	546	543	540	537	534									
		27,5	572	570	568	566	564	561	559	557	555	553	551									
		29	572	570	569	567	565	563	562	560	558	556	555									
35	185/75 R16	25	573	570	567	564	561	558	555	552	549	546	543									
		27,5	581	579	577	575	573	571	568	566	564	562	560									
		29	581	579	577	576	574	572	571	569	567	565	564									
	195/75 R16	25	577	574	571	568	565	562	559	556	553	550	547									
		27,5	585	583	581	579	577	575	572	570	568	566	564									
		29	585	583	582	580	578	576	575	573	571	569	567									
	6,50 R16	25	602	599	596	593	590	587	584	581	578	575	572									
		27,5	610	608	606	604	602	600	597	595	593	591	589									
		29	610	608	606	605	603	601	600	598	596	594	593									
	215/75 R16	25	596	593	590	587	584	581	578	575	572	569	566									
		27,5	603	601	599	597	595	593	591	589	586	584	582									
		29	603	601	600	598	596	595	593	591	589	588	586									
40 A 40	185/75 R16	27,5	581	579	577	575	573	571	568	566	564	562	560	555	549							
		29	581	579	577	576	574	572	571	569	567	565	564	559	555							
	6,50 R16	27,5	610	608	606	604	602	600	597	595	593	591	589	584	578							
		29	610	608	607	605	603	601	600	598	596	594	593	588	584							
	45 A 45	185/75 R16	29	581	579	578	576	574	573	571	569	567	566	564	559	555						
		31,0	580	579	577	576	575	573	572	570	569	568	566	563	559							
49 A 49	6,50 R16	29	610	608	607	605	603	602	600	598	596	594	593	588	584							
		31,0	609	608	606	605	604	602	601	599	598	597	595	592	588							
	195/75 R16	29	590	588	586	585	583	581	580	578	576	574	573	568	564	560	555	551	547	542	538	
		31,0	588	587	586	584	583	582	580	579	577	576	575	571	567	564	561	557	554	550	547	
	6,50 R16	29	614	612	610	609	607	605	604	602	600	598	597	592	588	583	579	575	570	566	562	
		31,0	612	611	610	608	607	605	604	603	601	600	598	595	592	588	585	581	578	574	571	
59	225/75 R16	31,0												614	610	607	604	600	597	593	590	
	7,00 R16	31,0												630	626	623	619	616	613	609	606	
	205/75 R16	31,0												598	594	590	587	583	580	576	573	

Modd.	Pneus	Dia- mètre barre de tor- sion	Hauteur depuis terre (H en millimètres) du rebord supérieur châssis (mesurée en face du train AV.) en fonction du poids					
			Poids en kg grèvant sur les roues AV.					
			1600	1650	1700	1750	1800	1850
35/40 4X4	9,00 R16		773,04				759,96	756,65
35/40 4X4	7,50 R16		718	714,73	711,44		704,81	701,48