

# LIMITES POUR VEHICULES CARROSSES

2.8 Poids à vide du véhicule en ordre de marche valeurs limites minimales pour le véhicule carrossé

2.8.0 Total :	3595	3725	3795	3885	3865	3955	3955	4025
2.8.1 Sur l'essieu 1 :	2260	2280	2300	2372	2320	2395	2340	2416
2.8.2 Sur l'essieu 2 :	1335	1445	1495	1513	1545	1560	1595	1609

2.9 Porte-à-faux AV :

2.10 Porte-à-faux AR :

2.10.1 Mini sans ferrures et access. : 1,055 1,335 1,654 1,161 1,911 2,494 2,295 1,828

2.10.2 Maxi sans ferrures et access. : 1,786 2,210 2,600 2,231 2,322 2,737 3,380 3,248

2.10.3 Maxi avec ferrures et access. :

2.10.3.1 sans B.A.E. : 1,906 2,330 2,720 2,351 2,310 2,857 3,500 3,368

2.10.3.2 avec B.A.E. : 1,680 2,205 2,720 2,351 2,310 2,857 3,500 3,368

2.11 Longueur hors-tout maxi : 5,976 6,950 7,940 7,111 8,930 8,677 9,920 9,788

2.12 Largeur hors-tout maxi :

2.13 Intervalle des positions autorisées pour le centre de gravité de la charge

2.13.1 Distance mini : 0,307 0,370 0,405 0,384 0,580 0,432 0,685 0,476

2.13.2 Distance maxi : 0,673 0,808 0,942 0,919 1,088 1,053 1,228 1,186

2.14 Distance minimum entre l'entrée

de carrosserie et l'axe de l'essieu 1: 0,450 0,450 0,450 1,000 0,450 1,000 0,450 1,000

2.7 Empattement : Cabine 6/7 places : C 4,000 4,600

C

C