

LISTE DETAILLEE DES COFFRES DE RANGEMENT

Localisation des coffres C1 à C25 : se reporter aux plans de la pièce n°10

Charge utile à répartir : 2526

densité chargement : 0,3842

Comment ai-je procédé ?

Pour chaque rangement à été déterminé un volume et une position par rapport à l'essieu 1.
Une densité moyenne a été établi pour atteindre la charge utile maximum théorique.

| | L (cm) | H (cm) | P (cm) | Volume (L) | Masse (kg) | distance / essieu 1 |
|-----|----------------------------|--------|--------|------------|------------|---------------------|
| C1 | 120 | 103 | 35 | 432,6 | 166,2 | 1,28 |
| C2 | 40 | 202 | 58 | 468,6 | 180,1 | 2,82 |
| C3 | 60 | 138 | 76 | 629,3 | 241,8 | 3,32 |
| C4 | volume utile réfrigérateur | | | 60,0 | 23,1 | 3,32 |
| C5 | 120 | 26 | 35 | 109,2 | 42,0 | 5,37 |
| C6 | 131 | 140 | 70 | 1283,8 | 493,2 | 4,60 |
| C7 | 100 | 138 | 18 | 248,4 | 95,4 | 3,12 |
| C8 | 120 | 63 | 47 | 355,3 | 136,5 | 1,28 |
| C9 | x | x | x | x | x | x |
| C10 | 60 | 20 | 120 | 144,0 | 55,3 | 1,28 |
| C11 | 120 | 58 | 39 | 271,4 | 104,3 | 1,28 |
| C12 | 48 | 40 | 67 | 128,6 | 49,4 | 0,88 |
| C13 | 60 | 77 | 35 | 161,7 | 62,1 | 1,58 |
| C14 | 120 | 26 | 35 | 109,2 | 42,0 | 3,28 |
| C15 | 30 | 77 | 33 | 76,2 | 29,3 | 4,10 |
| C16 | 30 | 77 | 33 | 76,2 | 29,3 | 3,73 |
| C17 | 140 | 77 | 58 | 625,2 | 240,2 | 2,88 |
| C18 | 30 | 77 | 35 | 80,9 | 31,1 | 2,03 |
| C19 | x | x | x | x | x | x |
| C20 | 134 | 64 | 59 | 506,0 | 194,4 | 1,92 |
| C21 | 58 | 64 | 59 | 219,0 | 84,1 | 4,50 |
| C22 | 54 | 64 | 59 | 203,9 | 78,3 | 2,31 |
| C23 | 102 | 64 | 59 | 385,2 | 148,0 | 4,72 |
| C24 | x | x | x | x | x | x |
| C25 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | 2526,0 | | |

